

Munka neve Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I   T E R V   -   2017 október hó		
Alaprajzi jel	Ab7	
Megnevezés	Ablak	
Méretek	2000/3500 mm NM	
Mellvédmagasság	0 mm	
Tok típus	Schüco AWS70HI alumínium tok, külső oldalon színezett kialakítással	
Szárny	Schüco AWS70HI alumínium szárny, külső oldalon színezett kialakítással	
Falazati típus	20 cm vtg. szerelt homlokzati fal (acél keret tartóváz) 450 mm	
Tokmagasítás/vaktok	---	
Vasalat	Pánt: bukó vasalat	Kilincs, zár:gyárilag kialakított
Küszöb	---	
Felületkezelés	Üzemi felületkezelés, szinterezett felület Chartwell zöld színben.	
Üvegezés	Hőszigetelt többretegű üvegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongáz	
	Alsó mezőben biztonsági fóliázott üvegezés 3.1.3 - 16 -4 - 16 - 3.1.3	
Földszint		8 db
Emelet		- db
Összesen		8 db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.		
Ábra lépték: M=1:50    Energetikai jellemzők: (alumínium) Üvegezés: $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Üvegezés g értéke: 0.520 Keret, tok: $U_f = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; szélesség = 70 mm Távtartó: Meleg távtartó $\Psi_g = 0.040 \text{ W/mK}$		