

Munka neve		Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó	
Alaprajzi jel	Ab5		
Megnevezés	Ablak / Fix felülvilágító ablak		
Méretek	2450/1600 mm NM		
Mellvédmagasság	5300 mm		
Tok típus	Schüco Living 82 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással		
Szárny	Schüco Living 82 7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítással		
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés) 300 + 150 mm		
Tokmagasítás/vaktok	---		
Vasalat	Pánt: ---	Kilincs, zár:---	
Küszöb	---		
Felületkezelés	belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.		
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongáz		
		Összesen:	
Földszint		-	db
Emelet		16	db
Összesen		16	db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.			
Ábra lépték: M=1:50 Energetikai jellemzők (műanyag): Üvegezés: Ug = 0.70 W/m2K, Üvegezés g értéke: 0.520 Keret, tok: Uf = 1.40 W/m2K; szélesség = 70 mm Távtartó: Meleg távtartó Ψg = 0.040 W/mK Külső oldalról szalagablak szerű megjelenés. Szomszédos nyílászárók egymáshoz toksosolóval (rendszerelem) kapcsolódnak készül: belső oldali műanyag párkánnyal (rendszertermék)			
			